

PTH SOROZAT
PTH 30.70 - PTH 40.70 - PTH 500



DOBOS APRÍTÓGÉPEK

Bármilyen fából, a legjobb forgács



GREENLINE



PTH 30.70

A termékcsalád alapmodellje, a Pezzolato aprítógépek robusztus szerkezetével, amely garantálja a megbízhatóságot és a kiváló teljesítményt.

A gépet úgy tervezték, hogy a kezelő számára egyszerű legyen a használata, és a karbantartási költségeket minimálisra csökkentsék. A fő kopóalkatrészek ugyanis kifejezetten a könnyű cserélhetőség érdekében lettek kialakítva, valamint alacsony költséggel rendelkeznek.

Az aprítógépet a traktor mellékhajtásáról vagy autonóm dízelmotorral lehet meghajtani.

A nagyméretű tartály, a nagyméretű felső henger és az anyagot a forgácsoló berendezés belsejébe húzó alsó henger segítségével a gépet kézzel vagy mechanikus eszközökkel is lehet adagolni. A kézi adagoláshoz a forgácsológép egy erős biztonsági rúddal van felszerelve, amely a kezelőt biztonságban tartja a használat során.

A zárt dobbal és az igények szerint cserélhető kalibráló ráccsal ellátott vágórendszer egyenletes és egyenletes faaprítékot eredményez, amely alkalmas a háztartási kazánok számára.

Az ürítő ventilátor széles átmérőjű, így a faapríték könnyen kiüríthető az ürítőcsövön keresztül, amelynek végén állítható deflektor található.



PTH 40.70

Nyitott vagy zárt dobos aprítógép az igényektől függően.

A gép a Pezzolato aprítógépek robusztus szerkezetével rendelkezik, amely garantálja a megbízhatóságot és a kiváló teljesítményt.

Meghajtása történhet a traktor PTO-jával vagy egy autonóm motorral (dízel vagy elektromos).

A betöltőcsatorna szélessége lehetővé teszi a nagy mennyiségű anyag könnyű adagolását, mechanikus eszközök használata esetén is (a nyílás 640 x 400 mm). A kézi adagoláshoz az aprítógép egy erős biztonsági rúddal van felszerelve, amely biztonságban tartja a kezelőt a használat során.



Egy nagyméretű, horoggal ellátott vízszintes görgő, amelyet a tartályban lévő adagolószalag segít (kérésre egy második adagolószalag is rendelhető a tartálybillenőhöz), lehetővé teszi az anyag könnyű adagolását a gépbe.

A cserélhető kalibráló rács lehetővé teszi a forgács méretének megválasztását, és biztosítja, hogy a forgács egyenletes és egyenletes legyen.

A cserélhető spirálokkal ellátott kiürítő ventilátor lehetővé teszi a faforgács egyenletes kiürítését a kiürítőcsövön keresztül, amelynek végén állítható deflektor található. A fő kopóalkatrészek speciálisan a könnyű cserélhetőség, valamint az alacsony költségek érdekében lettek kialakítva.





PTH 500

A 660-as sorozatú Pezzolato dobos aprítógépek kisebbik modellje.

Ez a különleges gép ideális azok számára, akik faaprítékot állítanak elő tüzelőanyagként a háztartási fűtési rendszerekhez, a mezőgazdasági turizmus, szállodák, üvegházak, iskolák számára, vagy azoknak, akiknek egyszerűen a metszésből származó törmelékkel kell csökkenteniük.

Meghajtása történhet a traktor mellékhajtásáról vagy autonóm motorral (dízel vagy elektromos), és betáplálása történhet kézzel vagy mechanikus rakodó segítségével. Az anyag beadagolását a tartályban lévő adagolószalag segíti (kérésre egy második adagolószalag is rendelhető a tartálybillenőhöz).

A szalag és a felső görgő együttes hatása megkönnyíti az ömlesztett anyag bejuttatását, akár mechanikus rakodógépek használatával is.

A rutinszerű karbantartás és a kések cseréje rendkívül gyorsan és egyszerűen elvégezhető a betöltőhenger "teljes" kiemelésének köszönhetően.



EXTRÁK ÉS KONFIGURÁCIÓK

► PTH 40.70 - PTH 500

- ✓ Második adagoló lánc a teljes tartály mentén az ömlesztett anyag bejuttatásának megkönnyítésére
- ✓ C-alakú faforgácsoló
- ✓ Helyhez kötött változat elektromos motorral
- ✓ Csigás-öves szerkezet a kardántengely és a dob között, amely a kardán magasságát a talajtól 60 cm-re csökkenti.
- ✓ Kivezető szalag a ventilátor alternatívájaként, a még jobb minőségű faforgácsért.





EXTRÁK ÉS KONFIGURÁCIÓK

► MINDEN MODELHEZ

A NO STRESS elektronikus berendezés, amely minden standard gépen rendelkezésre áll, automatikusan szabályozza az anyagbetáplálást a rendelkezésre álló teljesítménynek megfelelően.

- ✓ Különböző méretű, könnyen cserélhető szitálórácsok a forgácskalibráláshoz
- ✓ Alacsony vagy nagy sebességű vontató pótkocsi, lég- vagy hidraulikus fékekkel
- ✓ Az ürítőcső hidraulikus mozgatása (emelés, elfordítás és a terelőcső iránya)
- ✓ Erdészeti daruk, kabinos vagy kabin nélküli, egyedi konfigurációban
- ✓ Rádiós távirányító, a forgácsológép fő tevékenységeinek távoli irányításához
- ✓ Elektronikus vezérlő 5"-os "érintőképernyős" panellel
- ✓ Kopásálló Hardox fémlemez az ürítő ventilátorhoz



MŰSZAKI JELLEMZŐK

► PTH 30.70 - PTH 40.70 - PTH 500 sorozat

		PTH 30.70	PTH 40.70	PTH 500
Minimális traktorteljesítmény	Hp/kW	70/51	70/51	80/59
A traktor maximális teljesítménye	Hp/kW	130/96	130/96	150/110
Dízelmotoros teljesítmény	Hp/kW	200/149	200/149	200/149
Elektromos motor teljesítménye	kW	-	55	55
Maximális forgácsolási átmérő*	mm	300	400	400
Kések	n°	3	3/4/8	2/3
Órákenti átteresztőképesség*	m ³ /h	18-25	20-25	20-30
Dob átmérője	mm	520	520	660
Dob szélessége	mm	640	640	480
Takarmányozás chian szélessége	mm	-	640	500
Táplálólánc szélessége	mm	-	550	550
Felső görgő szélessége	mm	640	640	500
Maximális bemeneti nyílás	mm	640 x 300	640 x 400	500 x 400
Súly motoros gép (standard modell)	kg	3900	4400	4200
Súly PTO gép (standard modell):	kg	3000	3500	3200

* Az átmérők és a bejelentett termelés a rendelkezésre álló teljesítmény, a fafajta és a forgács mérete szerint változik

BÁRMILYEN FÁBÓL, A LEGJOBB FORGÁCSOT

www.pezzolatoaprito.hu

A Pezzolato S.p.A nem vállal felelősséget a nyomtatásból vagy előírásból adódó hibákért. Az ábrák és képek tájékoztató jellegűek. A cég fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.



KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ

BIOKOPRI
Megújuló energia és fűtéstechnika



BIOKOPRI Kft. 6500 Baja, Mártonszállási út 10.
0679 320-058 / info@biokopri.hu / www.biokopri.hu

PTH 30.70 - 40.70 MULTICUT - 500 | 09-2019 | HUN

